

**Zwory ASSA ABLOY
3000/6000 ALS**

**NOWY PRODUKT
dostępny od
września 2008**

ZASTOSOWANIE

Zwory serii ASSA ABLOY 3000 i 6000 ALS przeznaczone są do realizowania kontroli dostępu przez zabezpieczenie drzwi (aluminiowych, stalowych, drewnianych, szklanych). Są uniwersalne, trwałe i zapewniają długotrwałą bezawaryjną pracę.

WŁAŚCIWOŚCI

- Montaż nawierzchniowy
- Obudowa z aluminium, wykończenie szczotkowane
- Zasilanie dualne 12V lub 24V
- Wkręty mocujące i płyta dociskowa w zestawie
- Płyta montażowa w zestawie
- Szablony montażowe w zestawie
- Czujnik Hall'a w opcji (sygnalizuje, że drzwi są zamknięte i zwora ma zasilanie)



Parametry techniczne

	ASSA ABLOY 3000 ALS	ASSA ABLOY 6000 ALS
Siła trzymania	ok. 3.000N	ok. 6.000N
Napięcie zasilania	12 lub 24VDC (wybierane)	
Pobór prądu	460mA przy 12 VDC 230mA przy 24 VDC	520mA przy 12 VDC 260mA przy 24 VDC
Wymiary	238x48x26,5 mm	266x72x40 mm

Kody produktów

MGL-06000ALS-D	Zwora ASSA ABLOY 6000 (nawierzchniowa; 600 kg; 12/24VDC; Alu.)
MGL-06000ALS-HD	Zwora ASSA ABLOY 6000 (nawierzchniowa z czujnikiem; 600 kg; 12/24VDC; Alu.)
MGL-03000ALS-D	Zwora ASSA ABLOY 3000 (nawierzchniowa; 300 kg; 12/24VDC; Alu.)
MGL-03000ALS-HD	Zwora ASSA ABLOY 3000 (nawierzchniowa z czujnikiem; 300 kg; 12/24VDC; Alu.)

Elementy montażowe

Do zawór ASSA ABLOY 3000 ALS		Do zwór ASSA ABLOY 6000 ALS	
MGLAC-L-03000-1	LAA300 (typu L)	MGLAC-L-06000-1	LAA600 (typu L - drzwi otw. na zewn.)
MGLAC-Z-03000-1	ZAA300 (typu L i Z)	MGLAC-Z-06000-1	ZAA600 (typu L i Z - drzwi otw. do wewn.)
MGLAC-G-03000-1	GAA300 (typu G)	MGLAC-G-06000-1	GAA600 (typu G do drzwi całoszklanych)
MGLAC-M-03000-1	MAA300	MGLAC-M-06000-1	MAA600 (nie wymaga perforacji skrzydła)